

# Nordeuropa Försäkring AB

SÄRSKILDA VILLKOR

SKYDDSKLASS 3

I93:1



**FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET**

### **1.7.3.10.3 Skyddsklass 3**

Information om hur skyddskraven skall vara utförda finns i foldern " Inbrottsskydd - Skyddsklass 3".  
Foldern kan beställas från Nordeuropa eller hämtas på Nordeuropa's hemsidan.

För Skyddsklass 3 gäller följande krav på inbrottsskydd

- Skyddsklass 1 enligt 1.7.3.10.1
- Skyddsklass 2 enligt 1.7.3.10.2
- samt nedanstående krav på inbrottsskydd.

#### **Dörr, port och lucka**

Dörr skall vara låst med två av försäkringsbolagen \*)godkända låsenheter (instickslås och slutbleck eller hänglås med beslag).

Låsen placeras med hänsynstagande till dörrenhetens konstruktion så att bästa brytmotstånd erhålls - normalt får avståndet mellan låsenheterna ej understiga 400 mm.

Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) skall ge godtagbart skydd mot inbrott.

Dörrblad av trä utom vid dörr mot trafikerad plats - skall vara beklädd med stålplåt, antingen 1,5 mm på utsidan eller 1 mm på båda sidor.

#### **Fönster**

Samtliga fönster, vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (t ex från balkong, tak, brandstege), skall vara skyddade med \*)inkrypningskydd.

Detta krav gäller även fönster (glas) i dörr, port och lucka.

Anmärkning:

Kravet på \*)inkrypningskydd för skyltfönster – varmed här avses mot allmän trafikerad plats beläget ej öppningsbart fönster med ruta av glas med minst 1 kvm yta och som används för att visa varor - är inte obligatoriskt.

Dock gäller att om \*)inkrypningskydd utelämnas tillämpas bestämmelserna om begränsning av ersättningen vid tillgrepp utifrån (smash and grab), 1.7.3.1.

#### **Brandventilator**

Brandventilator skall vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha \*)inkrypningskydd.