

Nordeuropa Försäkring AB

SÄRSKILDA VILLKOR

SKYDDSKLASS 1

I91:1



FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

1.7.3.10.1 Skyddsklass 1

För Skyddsklass 1 gäller försäkringen med följande krav på inbrottsskydd.

Omslutningsyta

Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr, fönsterenhet m m) skall - såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar - i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods.

Dörr, port och lucka

Dörr, port och lucka i omslutningsyta skall vara låst med av försäkringsbolagen *)godkänd låsenhet.

Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel kvarlämnats synlig eller i låset.

För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren skall vara reglad upp och nertill med av försäkringsbolagen godkända kantreglar.

Utåtgående dörr skall ha bakkantssäkring.

Anmärkning:

Försäkringen gäller även då låsning sker med godkänd elektromekanisk låsanläggning enligt reglerna i RUS 210 (utgiven av Försäkringsförbundet).

Dörr, port och lucka anses inte låst om

- kodmedia eller nyckel kvarlämnats i låsanläggningen
- dörr, port eller lucka
 - är stängd och låsanläggningen inte är i funktion
 - inte är stängd och låsanläggningen är i funktion.

Fönster

Öppningsbart fönster, oavsett belägenhet (även i dörr, port och lucka) skall vara stängt och invändigt reglat.

Ventilationsfönster ovan dörr får dock vara öppet om det har *)inkrypningskydd.

Brandventilator

Brandventilator skall antingen vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha *)inkrypningskydd.

Annan öppning

Annan öppning i omslutningsyta som är större än 150 x 300 mm skall ha *)inkrypningskydd.