

# Nordeuropa Försäkring AB

SÄRSKILDA VILLKOR

SKYDDSKLASS 2

I92:1



**FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET**

### **1.7.3.10.2 Skydd klass 2**

Information om hur skyddskraven skall vara utförda finns i foldern " Inbrottsskydd - Skyddsklass 2".  
Foldern kan beställas från Nordeuropa eller hämtas på Nordeuropa's hemsidan.

För Skyddsklass 2 gäller följande krav på inbrottsskydd

- Skyddsklass 1 enligt 1.7.3.10.1
- samt nedanstående krav på inbrottsskydd.
- 

#### **Dörr, port och lucka**

Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas antingen med av försäkringsbolagen godkänt dörrförstärkningsbehör på båda sidor eller med likvärdigt förstärkningsbeslag.

Andra dörrtyper, t ex skjutdörrar, skall förstärkas på likvärdigt sätt.

För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr enligt ovan.

#### **Fönster**

Öppningsbart fönster vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (t ex från balkong, tak, brandstege) skall antingen vara låst med av försäkringsbolagen godkänt fönsterlås eller annan låsanordning, som för det särskilda fallet godtagits av Försäkringsgivaren, eller ha \*)inkrypningskydd.

Detta krav gäller även fönster (glas) i dörr, port och lucka.

Fönster anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.

#### **Brandventilator**

Brandventilator av glas eller plast, som är belägen lägre än 4 m över markplan eller på annat sätt är lätt åtkomlig, skall oavsett reglingsanordning ha \*)inkrypningskydd.